Frekven?ný meni? PRESSCONTROL EVO MM 11 max 1,5 kW



Frekven?ný meni? PRESSCONTROL EVO MM 13 max 2,2 kW



PRESSCONTROL EVO je prietokový frekven?ný meni?, ?o znamená, že je automaticky chladený pre?erpávanou vodou.

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena
Základná cena s DPH748.00 €

Cena po z?ave608.13 €

Predajná cena po z?ave

Predajná cena748.00 €

Predajná cena bez DPH608.13 €

Z?ava

Opýtajte sa na tento produkt

VýrobcaVodoley

Popis

Elektronika zariadenia je uložená na mosadznom disku, v?aka ?omu sa zamedzuje jeho prehriatie a predlžuje sa samotná životnos?. V?aka regulácií a ovládaniu frekvencie ?erpadla dokonalo reguluje výsledný tlak v systéme a spúš?a ?erpadlo len ak je to potrebné a na výkon, ktorý je potrebný pre daný tlak. Takouto reguláciou otá?ok, nielen že šetrí životnos? ?erpadla, ale rovnako aj energie.

Poznámka:
Model MM = jednofázové vedenie / jednofázový motor
Model MT = jednofázové vedenie / trojfázový motor
Model TT = trojfázové vedenie / trojfázový motor

Prvotriedna kvalita, jednoduché ovládanie a spo?ahlivos?. To sú základné charakteristické znaky frekven?ného meni?a Presscontrol EVO. Frekven?ný meni? Presscontrol EVO ovláda ?erpadlo pomocou jednoduchého systému displejov a tla?idiel s digitálnym manometrom. V?aka regulácií a ovládaniu frekvencie ?erpadla dokonalo reguluje výsledný tlak v systéme a spúš?a ?erpadlo len ak je to potrebné a na výkon, ktorý je potrebný pre daný tlak. Takouto reguláciou otá?ok, nielen že šetrí životnos? ?erpadla, ale rovnako aj energie. Frekven?né meni?e môžete zapoji? aj sériovo, ?ím môžete jednoducho ovláda? systém ?erpadiel napríklad aj pre viacero bytových jednotiek.

Rozmery v x š x h (cm) 26 x 31,2 x 28,5
DN pripojenia (mm) 32 (5/4” - 5/4”)
Prevedenie (V) 230
Prúd (A) 11
Váha (kg) 5
Max. výkon ?erpadla (kW) 1,5
Max. prevádzkový tlak (bar) 16
Rozsah tlakovej regulácie (bar) 1 - 12
Stupe? ochrany IP 65

Jednotiek v balení: 1

Recenzie

Zatia? tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.